

三功能阀

Fig. 6721

阀门规范

面到面标准: NF EN 14341 / NF E 29- 377

法兰标准: EN1092- 2 PN16
ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9115 / GB/T 17241
GB/T 9119

测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 /
ISO5208

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	A536 65- 45- 12
阀芯	不锈钢	AISI 304
阀杆	不锈钢	AISI 316
阀座垫圈	EPDM / NBR	
弹簧	不锈钢	AISI 316
	不锈钢	AISI 304
手轮	球墨铸铁	A536 65- 45- 12

技术参数

工作压力: PN16 (更多压力等级请咨询)



规格尺寸: DN50~DN600

试验压力: 壳体: 24bar

密封: 17.6bar

工作温度: - 10°C ~ 80°C

图例



规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		235	270	295	355	420	470	550	670	780	890	980	1100	1200	1480
H		184	206	232	278	328	372	451	542	654	720	768	850	950	1150
ØK		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
ØD		165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	620	700	820
重量 (kg)		13	17	22	35	54	68	119	187	416	502	570	600	690	810

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知